

DSD-PW

Digital Signal Display

車両重量を見える化で効率化を。

車両重量計専用 データ表示器

販売も！
レンタルも！

車両重量計とセットでご利用いただくことで、車両の重量測定の工程の**効率化**が図れます。

運転席から、数値が見える！

見える化
効率化



警報出力
機能付き

車両重量計
RWP-700A

車両重量測定結果

測定日時	2019/09/03 (火)
09:49	
識別番号	0000
測定モード	走行モード
1 軸目	9,800 kg
2 軸目	9,760 kg
総重量	19,560 kg
運転者	
管理者	



ポータブル型
車両重量計
RWP-700A

主な特徴

視認性が
抜群！

文字高170/128mm 認識距離40m 白色LEDと調光センサーを搭載し、光量を自動的に調節します。

警報出力
機能搭載！

2系統の警報出力機能を実装、オプションの回転灯・カーゲートなどを動作させることができます。

軽量コンパクト
で簡単設置！

取り付けブラケット付属。運搬や設置が容易な設計になっています。

防滴仕様で
屋外設置可能！

室内はもちろん、屋外でも設置可能です。



回転灯や、カーゲートを付けることで、より効率的な仕組み作りへ！

KYOWA

オプション

回転灯



測定値が規制値を超えたら回転灯を動作させます。注意喚起や異常把握が可能になります。

回転灯・ブザー付き回転灯・積層灯など

カーゲート



測定値が規制値を超えなかった場合、ゲートが開きます。

カーゲートシステム

メール警報



測定値が規制値を超えたら、警報メールを送信することができます。

当社製メール発信機 (EB-MK)

ソーラーユニット



太陽光発電から電源を取り表示することができます。

当社製 ECS Solar Unit (ECS-SU)

主な仕様

外寸法	W500mm × H200mm × D63mm (突起含まず)
計測値表示 (文字高)	H170mm × W88mm 白色LED (調光機能付)
本体重量	2.5kg
メイン電源部	入力 AC100V 50/60Hz ※実際の有効範囲は AC85V～132V 47～63Hz
消費電流	AC100V 0.1A (定常時)、0.5A (電源投入時の約2秒間) ※最大でも 1.1A (搭載電源の規格)
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ (φ5.2 × 20mm)
警報出力	無電圧接点出力 × 2系統 (端子台)
ケーブル通し穴	φ12 × 1
電源ケーブル	AC100V用5m ポッキンプラグ仕様
調光機能	外部の明るさに応じて文字の輝度が変わる
設置環境	屋外 (防水仕様: IP43相当)
Bluetooth通信機能	本体設定ソフト用
同梱	本体設定用ソフトインストール用CD-ROM

設定



表示器とパソコンを
Bluetoothで繋いで設定できます。

● 警報設定

規制値を設定し、数値を点滅させたり、回転灯や警報ブザー、カーゲートなどを動作させることができます。

● 調光設定

最大の明るさと最小の明るさを設定し、その間で自動調光させます。