

EBH3-SS

近隣対策の必需品。騒音・振動の大きさを数値で把握。

騒音振動計 一体型表示器

軽量
コンパクト

薄型でコンパクト、軽量設計。オールインワンだから運搬・設置が簡単です。

防雨仕様
IP23

IP23の防雨仕様で、そのまま屋外設置可能。

高い可視性
省エネ

自動調光システムと2列の白色LEDライトで見やすく省エネ。

遠隔監視
データ管理

“e-Damクラウド”で複数拠点でも遠隔一括モニタリングが可能。計測データのレポートも。



EBH3-SS



対応計測器

騒音計:リオン製 NL-42EX
振動計:リオン製 VM-55EX
※計量法型式承認取得機器



建設現場や土木現場、工場などで、騒音振動の
・環境基準順守
・遠隔監視
・過去データの管理
・レポートの提出
・近隣住民への公開 など
ご活用いただいております。



建設現場



工場



土木現場

オプション

+ e-Dam Win (専用管理ソフト)

計測データをパソコンで管理！
インターネットがなくても利用可能

- ・レポートデータやCSVデータの抽出
- ・複数台の計測データを管理
- ・過去のデータ検索



騒音振動計 一体型表示器

+ カスタマイズ



筐体色	ステンレス+塗装(色指定可能)
機材設定	LCDパネル搭載可能
内蔵メモリ	1つ4週間×最大4つ搭載可能
警報内容	カスタム設定追加可能
表示器出力	最大2ポート搭載可能
タイマー機能	曜日指定を追加可能

+ e-Dam Cloud (専用管理クラウドサービス)

いつでもどこでもリアルタイムモニタリング！
複数拠点の計測データを一元管理！

- ・メール警報機能
- ・レポートデータやCSVデータの抽出可能
- ・複数台の計測データを管理
- ・過去のデータ検索
- ・関連情報の登録・共有
 - ：基本情報・法令情報・週間工事予定
 - ・お知らせ・案内図
- ・公開ページの作成



+ 増設外部表示器

e-Dam Cloudと連動！
離れている場所でも表示！



重さ4.2kg
軽量!!

厚さ3.7cm
薄型!!

仕様

外寸法	W350mm×D160mm×H380mm
筐体材質	ステンレス(ヘアライン)
数値表示LED	白色LED W66mm × H121mm 2ケタ 明るさ調整機能付き
機材設定	PCとBluetooth接続 PC用設定ソフト付き
データ保存	SDカード2GB(FAT16フォーマット) Panasonic製SDカード2枚付属
内蔵バッファ	15分(電源OFF時解放)
内蔵メモリ	なし
警報出力	無電圧接点出力×2ポート
警報内容	1段のみ
LANポート	Ethernet 10Mbps × 1ポート
表示器出力	なし
本体重量	14kg
メイン電源部	入力AC100V 1.3A 50/60Hz
消費電流	100V 1A
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ(φ5.2 × 20mm)
電源ケーブル	ポッキングケーブル5m
対応計測器	普通騒音計 リオン製 NL-42EX 振動レベル計 リオン製 VM-55EX
日報保持期間	約5年間

設置例

単管パイプで簡単に取り付け設置。



EBH3-SS

e-Dam ラインナップ



環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062

埼玉県行田市谷郷1-16-10

Tel:048-594-9007 / Fax:048-577-3461

Mail:info@e-cs.co.jp