

EBH3-SSK 近隣対策の必需品。騒音・振動の大きさを数値で把握。

騒音振動計 一体型表示器

データ自動 記録機能

SDカードを挿し込んで30分
経過しデータ記録が開始さ
れていない場合に自動記録
を開始。

防雨仕様 IP23

IP23の防雨仕様で、そ
のまま屋外設置可能。

高い可視性 省エネ

自動調光システムと2
列の白色LED表示で
見やすく省エネ。

遠隔監視 データ管理

“ecs-cloud”で複数台
設置でも遠隔一括モニ
タリングが可能。計測
データのレポートも。



BH3-SSK



対応計測器

騒音計:リオン製 NL-43EX

振動計:リオン製 VM-57EX

※計量法型式承認取得機器



建設現場や土木現場、工場
などで、騒音振動の
・環境基準順守
・遠隔監視
・過去データの管理
・レポートの提出
・近隣住民への公開 など
ご活用いただいております。



建設現場



工場



土木現場



環境クラウドサービス株式会社

オプション

+ e-Dam Win

(専用管理ソフト)

計測データをパソコンで管理！
インターネットがなくても利用可能

- ・レポートデータやCSVデータの抽出
- ・複数台の計測データを管理
- ・過去のデータ検索



+ ecs-cloud

(専用管理クラウドサービス)

いつでもどこでもリアルタイムモニタリング！
複数拠点の計測データを一元管理！

- ・メール警報機能
- ・レポートデータやCSVデータの抽出可能
- ・複数台の計測データを管理
- ・過去のデータ検索
- ・関連情報の登録・共有
 - ：基本情報・法令情報・週間工事予定
 - ・お知らせ・案内図
- ・公開ページの作成



騒音振動計 一体型表示器

+ カスタマイズ

筐体色	ステンレス+塗装(色指定可能)
機材設定	LCDパネル搭載可能
内蔵メモリ	1つ9日間×最大4つ搭載可能
警報出力	DC12V出力に変更可能
表示器出力	最大2ポート搭載可能



+ 増設外部表示器

離れている場所でも表示！



重さ4.2kg
軽量!!
厚さ3.7cm
超薄型!!

仕様

外寸法	W350mm×D160mm×H380mm
筐体材質	ステンレス(ヘアライン)
数値表示LED	白色LED W66mm × H121mm 2ケタ 自動調光機能付き
機材設定	PCとBluetooth接続 PC用設定ソフト付き
データ記録	SDカード4GB(FAT32フォーマット) TOSHIBA製SDカード2枚付属
自動データ記録	SDカード挿入後、未記録30分経過後
内蔵バッファ	15分(電源OFF時解放)
内蔵メモリ	9日間
警報出力	無電圧接点出力×2ポート
LANポート	Ethernet 10Mbps × 1ポート
表示器出力	なし
本体重量	14kg
メイン電源部	入力AC100V 1.3A 50/60Hz
消費電流	100V 0.15A(約15W)
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ(φ5.2 × 20mm)
電源ケーブル	ポッキンケーブル5m
対応計測器	普通騒音計 リオン製 NL-43EX 振動レベル計 リオン製 VM-57EX
日報保持期間	約5年間

設置例

単管パイプに取り付け設置。



EBH3-SSK

e-Dam ラインナップ



環境クラウドサービス株式会社

〒361-0062

埼玉県行田市谷郷1-16-10

Tel:048-594-9007 / Fax:048-577-3461

Mail:info@e-cs.co.jp